

PERFECT

POWER HOCH ZWEI



PERFECT DRY
PERFECT

UNIQUE
KOI®

PERFECT



MERKMALE DER PERFECT:

- Speziell für den Einsatz in Teich- und Filteranlagen entwickelt
- Für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Keramikwelle und Keramiklager sorgen für eine lange Lebensdauer
- Optimale hydraulische Auslegung für sehr hohen Wirkungsgrad
- Hohe Fördermengen bei einer geringen Stromaufnahme
- Asynchronmotoren garantieren hohe Laufruhe
- Über separat erhältlichen Drehzahlregler stufenlos regelbar
- 1 1/2" Ein- und Ausgang (32-40 mm Anschlussstülle) garantieren eine einfache Montage für Schwerekraftsysteme
- Eingebauter Thermoschutzschalter bietet Sicherheit bei einer Motorüberhitzung
- Alle elektrischen Anschlüsse sind in Kunstharz gegossen
- Leichte Entnahme des robusten Laufrades möglich
- Hochwertiges Qualitätspumpengehäuse mit großer Oberfläche
- Pumpenlaufrad transportiert Schmutzpartikel bis zu 8 mm
- Das speziell entwickelte Edelstahlspaltrohr arbeitet dichtungsfrei
- Komplett mit Schlauchanschlüssen, 10 m Kabel und Spezialschlüssel

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	5000	7000	10000	13000	16000
Fördermenge/Std.	5.100 l	7.200 l	10.100 l	12.950 l	15.900 l
Fördermenge/Std. (1 m)	3.100 l	4.700 l	7.800 l	9.600 l	13.300 l
Leistungsaufnahme	49 W	78 W	105 W	158 W	200 W
Förderhöhe	1,85 m	2,50 m	3,50 m	3,60 m	4,50 m
Anschluss Saugseite	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Anschluss Druckseite	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

Alle Pumpen werden mit 10 Metern Kabel ausgeliefert.

PERFECT DRY



MERKMALE DER PERFECT DRY:

- Leistungsstarke Teichpumpe speziell für die Trockenaufstellung
- Hohes Umwälzvolumen bei niedrigem Stromverbrauch
- Unique Cooling System: Kühlrippenarchitektur schützt vor Überhitzung
- Sehr leise im laufenden Betrieb
- Leichte Demontage zu Reinigungszwecken
- Ideale Schwerekraftfilterpumpe für Koi- und Schwimmteiche
- Trocken und nass aufstellbar (Nassläufer)
- Enorme Standfestigkeit durch solide Bodenplatte
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Hydraulik
- Hohe Lebensdauer durch Keramikwelle und Keramiklager
- Integrierter Thermoschutzschalter
- Alle elektrischen Anschlüsse in Kunstharz gegossen
- Stufenlos regelbar mit separat erhältlichen Drehzahlregulierer
- Leichte Entnahme des robusten Laufrades möglich
- Fördert Partikel bis 8 mm Ø
- 1 1/2" Ein- und Ausgang mit 32 und 40 mm Anschlussstülle
- Komplett mit Schlauchanschlüssen, 10 m Kabel und Spezialschlüssel

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	DRY 5000	DRY 9000	DRY 15000
Fördermenge/Std.	5.000 l	9.000 l	14.800 l
Fördermenge/Std. (1 m)	2.800 l	6.300 l	11.200 l
Leistungsaufnahme	47 W	100 W	190 W
Förderhöhe	1,90 m	2,60 m	4,40 m
Anschluss Saugseite	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Anschluss Druckseite	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

Alle Pumpen werden mit 10 Metern Kabel ausgeliefert.

Ihr kompetenter Fachhändler:



UNIQUE
KOI[®]

Unique Koi e.K.

Rauhe Straße 36

46459 Rees

Deutschland

www.uniquekoi.de